

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 簡介 開源 軟體 簡介	1
3. BSD 開源 軟體 的 簡介	2
4. FreeBSD 的 簡介 BSD 開源 軟體	2
5. GPL 簡介	2
6. 開源 軟體 LGPL 簡介.....	3
7. 簡介 開源 軟體 的 簡介	3
8. 開源 軟體 的 簡介	3
9. GPL 開源 軟體	4
10. BSD 簡介	4
11. BSD 開源 軟體 的 簡介	5
12. 簡介	6
開源 軟體	6

1.

本專案採用 BSD 授權，所有貢獻者均保留其著作權。本專案之代碼及文件，均採用 BSD 授權。

2. □□ □□□ □□□□ □□

[illegible][illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

1968年資訊學(Informatics)的出現是資訊科學發展的一個重要里程碑，資訊科學的出現，是資訊科學與資訊技術的結合。資訊科學的出現是資訊科學與資訊技術的結合。

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。AT&T 操作系统后来被命名为 BSD。AT&T 操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。386BSD 操作系统后来被命名为 BSD。386BSD 操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，Novell 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。new BSD license 操作系统后来被命名为 BSD。new BSD license 操作系统后来被命名为 BSD。

在 BSD 操作系统中，“BSD 许可证”是一个许可证。这个许可证是一个许可证。这个许可证是一个许可证。

5. GPL 许可证

1980 年代 1990 年代，在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

Emacs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。MIT 操作系统后来被命名为 GPL。MIT 操作系统后来被命名为 GPL。

GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。GPL 操作系统后来被命名为 GPL。GPL 操作系统后来被命名为 GPL。

□□□ □□□ □□□□ □□□:

“**በ ስራ ላይ ለሚገኙ ሰዎች ስራ ላይ ማቆም ይቻላል።**”^[1]

GPL 0000 00000000 GPL 0000 0 0000 0 0 00 0000 0000:

- 000000 00, 00 00 000 000 0 000 000000 000 000 0 0000.
- 0000 000, 000000 000000 0 **GPL** 000 000 00 00 000000 000 **GPL** 000 000. 00 **GPL** 000000 0000 000000 000000 **GPL** 000 000.
- **GPL** 000 **GPL** 000000 000 00 000 00 000 00000 000 0 000 000000 000000 000.
- 00 000000 000 00000 00 000 000 0000000 00 000 00 **GPL** 00 000000 **GPL** 000 000000 00000 000 00000 00000.
- 000000 00000 200 00000 00000 00000. 000 gcc 000000 00 00 00 000 00000 000 0 0000.
- **Linux** 000 **GPL** 00 000000 **Linux** 000 00000 000 00 000 **GPL** 00000 000. 00 000 00 000 00000 00000 0 00 000 000 0 0000. 00 00 000 00000 000000 000 0 000 00 000 **Linux** 000000 000000 000 0000.

□□□□□□ □ □□□□□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□ GPL □□□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□.

6. **□□□□ LGPL□ □□**

000 000 000 0000 0000 00 000 000 PC 000 0000 00000000. 000 000(Linus Torvalds)0 0000 000 0 000 000 GNU C
 00000 00 GNU 000 000 0000. 00 000 000 GPL0 0000000.

GPL GPL 00, 00 0000 00000 00 00 GPL 00 00 000000 000 000000. 000 0 000 000 00000 0000 000 0 000 000000 000. 000 00 000 GPL 00000 00000 00000. 00 00000000 Linux 000000 000 000000 000000. 000 00000000 00 000 00000000 00000 000. 0 00 LGPL(“00000”, 00 “Lesser”, GPL 000 000)00 000 000 GPL 0000000. LGPL 00 000 GNU C 0000000 glibc 000 0 000 000000. LGPL 000 00000000 00000 000 00 000 000 000 0000.

0000 00000 00 00000 000 000000000 glibc 00000 00000 00 000000000 000000 0000 0 00000 0000 0000 0000. GPL LGPL 00,
 000000 000 00 000 000 00 00 000000 000000.

7. □□ □□ □□□□□□ □□ □□

[illegible]

GPL은 모든 프로그램의 소스 코드를 자유롭게 배포할 수 있는 권한을 부여합니다.

BSD 000000 000 00000 00 000000 00 00 000000 00 000 00000 0000000 0000 000 000000. 00 BSD 000000 00 000000 00 000, 00 000 0 000000 00000 00 000000 00000 00000 0000 0 0000. 00 000000 00 000 00 000 000 00000 00 000, 0000 0000 000000 00 BSD 00000000 00000 00 0 00 000 000000. 00 000 000 000 000000 00 00 000000 0 000 00 00 00 00000 00 0 000000.

8. □□□□□ □ □ □□ □

[illegible]

[illegible]

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

9. GPL の 4 つの特長

GPL 许可证 许可 gcc 编译器 编译 代码。 但 不 能 编译 成 可 执行 文件 或 库， 只能 编译 CPU 代码 或 库 代码 或 编译 成 可 执行 文件 或 库 代码。

GPL 係 一種 自由 軟體 授權 “協議” 類似 CD 軟體 附帶 之 說明書。而 GPL 係 一種 自由 軟體 授權 之 一種 自由 軟體 附帶 說明書 之 說明書。

GPL 對 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 規 定 其 分 發 之 條 件。 即， GPL 之 條 件 亦 將 適 用 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼。 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 規 定 其 分 發 之 條 件。

GPL 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

[illegible][illegible]

GPL ແມ່ນ ບັນຍາກ ທີ່ ມີ ພຶ້ນຖານ ບໍລິຫານ ບັນຍາກ ຂອງ. ມັນ ແມ່ນ ບັນຍາກ ບໍລິຫານ ບັນຍາກ, ທີ່ ມີ ພຶ້ນຖານ ບໍລິຫານ ບັນຍາກ ທີ່ ມີ ພຶ້ນຖານ ບໍລິຫານ.

[illegible]

10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 000 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 000000 0000 0000. 00, 00000 000000000000 00
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 0000000. 0000000 0000 00 000 **GPLv** 00000000.

BSD 00000 000 000 0000. “0000 0000 000000 0000 000 000 00000 000?”00 000 **BSD** 00000 0000 00 000000. **BSD** 0000 000, 0 000 00 000 000000 00000 000 00 000 0000 00, 00 0000 0000 0000 00 000 0000 000 000 **BSD** 000000 000000 0000 0000 00 000 00 00 000000 0000 0 00000. 00 00 0 000 000 00000 00000 000000 000 000 0 00 000 00 000 00 0 000 0000. 0000 000000 00 0 000 00 000 0 00000 0 0 000 00 0 0000. **BSD** 000000 000000 0000 000 00000 00 000000 0000 00 00000000.

0000 0000 00 00 0000 0000 00(00 00)00 00 0000 0 0000 00 00 **GPLv0** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 0000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 0000 0000 0000 0000 000000 0000 0000 0000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□